

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru

Электрические духовки

KF-MO4551KW retro



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	300
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

Мощность (Вт)

1600

Габариты и вес

Длина шнура (м)

1.2

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

615x470x325

Вес нетто/брутто (кг)

11,7/13

KF-MO3502KBL



Характеристики

Объем (л)

35

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

250

Вертел

-

Противень для крошек

+

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

-

Термостат

+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

1.600

Габариты и вес

Длина шнура (м)

0.9

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

586x420x405

Вес нетто/брутто (кг)

8,7/9,66

KF-MO3602BL retro



Характеристики

Объем (л)

36

Таймер отключения (мин)

90

Количество режимов работы

3

Конвекция

-

Максимальная температура (°C)

300

Вертел

-

Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.300
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	510x640x410
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/12

KF-MO3201BL



Характеристики

Объем (л)	32
Внутренняя подсветка	нет
Противень эмалированный овальный	да

Противень для крошек	нет
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Термостат	+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м)	0.9
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315

KF-MO3201GR



Характеристики

Объем (л)	32
-----------	----

Внутренняя подсветка	нет
Противень эмалированный овальный	да
Противень для крошек	нет
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Термостат	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	0.9
Габариты в упаковке (ШxГxВ)	515x445x315

KF-MO3201R



Характеристики	
Объем (л)	32
Внутренняя подсветка	нет
Противень эмалированный овальный	да
Противень для крошек	нет
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Термостат	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	0.9
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315

KF-MO3201W



Характеристики

Объем (л)	32
Внутренняя подсветка	нет
Противень эмалированный овальный	да
Противень для крошек	нет
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Термостат	+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м)

0.9

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

515x445x315

KF-MO4513KGR



Характеристики

Объем (л)

45

Противень эмалированный овальный

нет

Двойное стекло дверцы

нет

Противень для крошек

нет

Таймер отключения (мин)

90

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

320

Вертел

+

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

-

Термостат

+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

1.500

Габариты и вес

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), (мм)

630x436x320

Длина шнура (м)

0.9

Вес нетто/брутто (кг)

11,2/12,4

KF-MO4512KBL



Характеристики

Объем (л)

45

Противень эмалированный овальный

нет

Двойное стекло дверцы

нет

Противень для крошек

нет

Таймер отключения (мин)

90

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

320

Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
--------------------------------	---------------

Мощность (кВт)	1.500
----------------	-------

Габариты и вес

Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), (мм)	630x436x320
Длина шнура (м)	0.9

KF-MO4511KW



Характеристики

Объем (л)	45
Противень эмалированный овальный	нет
Двойное стекло дверцы	нет

Противень для крошек	нет
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	6
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), (мм)	630x436x320
Длина шнура (м)	0.9

KF-MO4531KBG retro



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	300
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (Вт)	1600

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШxГxВ)	615x470x325

KF-MO4541KBL retro**Характеристики**

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	300
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (Вт)	1600

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	615x470x325
Вес нетто/брутто (кг)	11,7/13

KF-MO3603W retro



Характеристики

Объем (л)	36
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	300
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

Мощность (Вт)

1300

Габариты и вес

Длина шнура (м)

1.2

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

535x430x330

Вес нетто/брутто (кг)

9,5/10,6

KF-MO6011RKGL



Характеристики

Объем (л)

60

Внутренняя подсветка

да

Противень для крошек

да

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

250

Вертел

+

Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	630x485x475
Вес нетто/брутто (кг)	9,6/11,5

KF-MO6012RKDGLB



Характеристики

Объем (л)	60
Внутренняя подсветка	да
Противень для крошек	да
Таймер отключения (мин)	120
Количество режимов работы	6

Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	250
Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	630x485x475
Вес нетто/брутто (кг)	9,6/11,5

KF-MO6004KDGLB



Характеристики

Объем (л)	60
Таймер отключения (мин)	120

Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	250
Вертел	-
Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.0
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	620x475x460
Вес нетто/брутто (кг)	9,6/11,5

KF-MO6003KGL



Характеристики

Объем (л)	60
Таймер отключения (мин)	120
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	250
Вертел	-
Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)

1.0

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

620x475x460

Вес нетто/брутто (кг)

9,6/11,5

KF-MO6002RDGLB



Характеристики

Объем (л)

60

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

4

Конвекция

-

Максимальная температура (°C)

250

Вертел

-

Противень для крошек

+

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

-

Термостат

+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)

1.0

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

620x475x460

Вес нетто/брутто (кг)

9,6/11,5

KF-MO6001RGL



Характеристики

Объем (л)

60

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

4

Конвекция

-

Максимальная температура (°C)

250

Вертел

-

Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.0
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	620x475x460
Вес нетто/брутто (кг)	9,6/11,5

KF-MO4503RK2GBG retro



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90

Количество режимов работы	5
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	300
Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Корпус	
Двойное стекло дверцы	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.600
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	615x470x325
Вес нетто/брутто (кг)	13,25/15

KF-MO4504RK2GBL retro



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	5
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	300
Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Корпус	
Двойное стекло дверцы	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60

Мощность (кВт)	1.600
----------------	-------

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
-----------------	-----

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	615x470x325
-----------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	13,25/15
-----------------------	----------

KF-MO4501KW



Характеристики

Объем (л)	45
-----------	----

Таймер отключения (мин)	120
-------------------------	-----

Количество режимов работы	6
---------------------------	---

Конвекция	+
-----------	---

Максимальная температура (°C)	250
-------------------------------	-----

Вертел	-
--------	---

Противень для крошек	+
----------------------	---

Решетка	+
---------	---

Противень для выпечки прямоугольный	+
-------------------------------------	---

Противень Круглый	-
-------------------	---

Термостат	+
-----------	---

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

2.000

Габариты и вес

Длина шнура (м)

0.9

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

608x452x420

Вес нетто/брутто (кг)

9,2/10,66

KF-MO4502KBL



Характеристики

Объем (л)

45

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

250

Вертел

-

Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.000
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	0.9
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	608x452x420
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	560x405x350
Вес нетто/брутто (кг)	9.2/10,66

KF-MO3601BG retro



Характеристики	
Объем (л)	36
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	300
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.300
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	510x640x410
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/12

KF-MO3507KGL



Характеристики

Объем (л)

35

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

4

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

230

Вертел

-

Противень для крошек

+

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

-

Термостат

+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м)

1.0

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

525x475x345

Вес нетто/брутто (кг)

7,5/9,2

KF-MO3504KBGL



Характеристики

Объем (л)

35

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

4

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

230

Вертел

-

Противень для крошек

+

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

-

Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.0
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	525x475x345
Вес нетто/брутто (кг)	7,5/9,2

KF-MO3501KW



Характеристики

Объем (л)	35
Таймер отключения (мин)	120
Количество режимов работы	6
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	250

Вертел	-
Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
--------------------------------	---------------

Мощность (кВт) 1.600

Габариты и вес

Длина шнура (м) 0.9

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 586x420x405

Вес нетто/брутто (кг) 8,7/9,66

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru