

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru

Электрические духовки

KF-MO4506R



Характеристики

Объем (л)

45

Таймер отключения (мин)

90

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

320

Вертел

-

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

+

Термостат

+

Гарантия	1 год
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.5
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	590x440x340
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	580x430x330
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/11,5

KF-MO4506W



Характеристики	
Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	6

Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	1 год
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.5
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	590x440x340
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	580x430x330
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/11,5

KF-MO4506GR



Характеристики

Объем (л)

45

Таймер отключения (мин)

90

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

320

Вертел

-

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

+

Термостат

+

Гарантия

1 год

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

1.5

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	590x440x340
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	580x430x330
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/11,5

KF-MO4506BL



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	6
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+

Термостат	+
Гарантия	1 год
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.5
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	590x440x340
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	580x430x330
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/11,3

KF-MO3505KGL



Характеристики

Объем (л)	35
Таймер отключения (мин)	120
Количество режимов работы	4
Конвекция	+

Максимальная температура (°C)	230
Вертел	-
Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.0
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	525x475x345
Вес нетто/брутто (кг)	7,5/9,2

KF-MO3506KGLB



Эта электрическая духовка на 35 литров станет отличной помощницей на вашей кухне. Величина потребляемой мощности - 1,5 кВт. Температура регулируется вручную в диапазоне от 70 до 230 °C. Имеющийся таймер позволит выставить

точное время приготовления блюда и оповестит звуковым сигналом о завершении готовки. Информация о выбранном режиме отображается на встроенном дисплее.

Характеристики

Объем (л)	35
Таймер отключения (мин)	120
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	230
Вертел	-
Противень для крошек	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	-
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.0
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	525x475x345

Вес нетто/брутто (кг)

7,5/9,2

TCH-MO3605BL retro



Характеристики

Объем (л)	36
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Максимальная температура (°C)	320
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	2 года

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (Вт) 1500

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	470x520x328
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	450x500x320
Вес нетто/брутто (кг)	7,9/8,8

KF-MO3804RKR



Характеристики

Объем (л)	38
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	8
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка +

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220-240/50-60

Мощность (кВт) 1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м) 1.2

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 515x445x315

Габариты без упаковки (ШхГхВ) 500x420x300

Вес нетто/брутто (кг) 9,5/10,5

KF-MO3804RKBL



Характеристики

Объем (л) 38

Таймер отключения (мин) 90

Количество режимов работы 8

Конвекция +

Максимальная температура (°C) 320

Вертел +

Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
--------------------------------	---------------

Мощность (кВт)	1.500
----------------	-------

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
-----------------	-----

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315
-----------------------------	-------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x420x300
-------------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	9,5/10,5
-----------------------	----------

KF-MO3804KR



Характеристики

Объем (л)	38
-----------	----

Таймер отключения (мин)	90
-------------------------	----

Количество режимов работы	6
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
--------------------------------	---------------

Мощность (кВт)	1.500
----------------	-------

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
-----------------	-----

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	510x445x405
-----------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	9,5/10,5
-----------------------	----------

KF-MO3803KGR



Характеристики

Объем (л)	38
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	6
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x420x300
Вес нетто/брутто (кг)	9,5/10,5

KF-MO3802KBL



Характеристики

Объем (л)

38

Таймер отключения (мин)

90

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

320

Вертел

-

Решетка

+

Противень для выпечки прямоугольный

+

Противень Круглый

+

Термостат

+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка

+

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x420x300
Вес нетто/брутто (кг)	9,5/10,5

KF-MO3801GR



Характеристики

Объем (л)	38
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка +

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220-240/50-60

Мощность (кВт) 1.500

Габариты и вес

Длина шнура (м) 1.2

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 515x445x315

Габариты без упаковки (ШхГхВ) 500x420x300

Вес нетто/брутто (кг) 9,5/10,5

KF-MO3801W



Характеристики

Объем (л) 38

Таймер отключения (мин) 90

Количество режимов работы 3

Конвекция -

Максимальная температура (°C) 320

Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x420x300
Вес нетто/брутто (кг)	9,5/10,5

KF-MO3801BL



Характеристики

Объем (л)	38
-----------	----

Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	3
Конвекция	-
Максимальная температура (°C)	320
Вертел	-
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.500
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	515x445x315
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x420x300
Вес нетто/брутто (кг)	9,5/10,5

Kraft KF-MO 3200 R



Характеристики

Объем (л)	32
Таймер отключения (мин)	90
Подсветка	—
Конвекция	-
Вертел	-
Комплектация	противень для выпекания, металлическая решетка
Габариты	500x340x305
Кол-во режимов	3
Макс.t	320

Электрические характеристики

Мощность (Вт)	1500
---------------	------

Kraft KF-MO 3200 W



Характеристики

Объем (л)	32
Таймер отключения (мин)	90
Подсветка	—
Конвекция	-
Вертел	-
Комплектация	противень для выпекания, металлическая решетка
Габариты	500x340x305
Кол-во режимов	3
Макс.t	320

Электрические характеристики

Мощность (Вт)	1500
---------------	------

Kraft KF-MO 3200 GR



Характеристики

Объем (л)	32
Таймер отключения (мин)	90
Подсветка	—
Конвекция	-

Вертел	-
Комплектация	противень для выпекания, металлическая решетка
Габариты	500x340x305
Кол-во режимов	3
Макс.t	320

Электрические характеристики

Мощность (Вт)	1500
---------------	------

Kraft KF-MO 3200 BL



Характеристики

Объем (л)	32
Таймер отключения (мин)	90
Подсветка	—
Конвекция	-
Вертел	-
Комплектация	противень для выпекания, металлическая решетка
Габариты	500x340x305
Кол-во режимов	3

Макс. t	320
---------	-----

Электрические характеристики

Мощность (Вт)	1500
---------------	------

KF-MO4500GR



Характеристики

Объем (л)	45
-----------	----

Таймер отключения (мин)	90
-------------------------	----

Количество режимов работы	6
---------------------------	---

Конвекция	-
-----------	---

Максимальная температура (°C)	320
-------------------------------	-----

Вертел	-
--------	---

Решетка	+
---------	---

Противень для выпечки прямоугольный	+
-------------------------------------	---

Противень Круглый	+
-------------------	---

Термостат	+
-----------	---

Гарантия	1 год
----------	-------

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	1.5
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	590x440x340
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	580x430x330
Вес нетто/брутто (кг)	10,5/11,5

KF-MO4562KBG retro



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+

Термостат	+
-----------	---

Гарантия	1 год
----------	-------

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (Вт)	1600
---------------	------

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
-----------------	-----

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	500x586x358
-----------------------------	-------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	480x575x345
-------------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	14,1/14,9
-----------------------	-----------

KF-MO4562KBL retro



Характеристики

Объем (л)	45
-----------	----

Таймер отключения (мин)	90
-------------------------	----

Количество режимов работы	4
---------------------------	---

Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	1 год
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (Вт)	1600
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	500x586x358
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	480x575x345
Вес нетто/брутто (кг)	14,1/14,9

KF-MO4562KW retro



Характеристики

Объем (л)	45
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Конвекция	+
Максимальная температура (°C)	320
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	1 год
Интерфейсы и управление	
Внутренняя подсветка	+
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (Вт)	1600
Габариты и вес	
Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	500x586x358
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	480x575x345
Вес нетто/брутто (кг)	14,1/14,9

TCH-MO3605BG retro



Характеристики

Объем (л)	36
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Максимальная температура (°C)	320
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	2 года

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (Вт) 1500

Габариты и вес

Длина шнура (м) 1.2

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	470x520x328
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	450x500x320
Вес нетто/брутто (кг)	7,9/8,8

TCH-MO3605W retro



Характеристики

Объем (л)	36
Таймер отключения (мин)	90
Количество режимов работы	4
Максимальная температура (°C)	320
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	2 года

Интерфейсы и управление

Внутренняя подсветка	+
----------------------	---

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (Вт)	1500
---------------	------

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
-----------------	-----

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	470x520x328
-----------------------------	-------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	450x500x320
-------------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	7,9/8,8
-----------------------	---------

ТСН-МО6011RKGL



Характеристики

Объем (л)	60
-----------	----

Противень для крошек	да
----------------------	----

Таймер отключения (мин)	120
-------------------------	-----

Количество режимов работы	6
---------------------------	---

Конвекция	+
-----------	---

Максимальная температура (°C)	250
-------------------------------	-----

Вертел	+
--------	---

Решетка	+
---------	---

Противень для выпечки прямоугольный	+
-------------------------------------	---

Противень круглый

+

Термостат

+

Гарантия

2 года

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50-60

Мощность (кВт)

2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)

1.2

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

622x470x465

Вес нетто/брутто (кг)

9,6/11,5

TCH-MO6012RKDGLB



Характеристики

Объем (л)

60

Противень для крошек

да

Таймер отключения (мин)

120

Количество режимов работы

6

Конвекция

+

Максимальная температура (°C)

250

Вертел	+
Решетка	+
Противень для выпечки прямоугольный	+
Противень Круглый	+
Термостат	+
Гарантия	2 года

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50-60
Мощность (кВт)	2.300

Габариты и вес

Длина шнура (м)	1.2
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	622x470x465
Вес нетто/брутто (кг)	9,6/11,5

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru